

Ångbroms

Art nr: Benämning: Dimension:

244001 Ångbroms 270 cm x 12,5 m
244002 Ångbroms 270 cm x 25 m



Produktfakta

Beskrivning:

T-Emballage Ångbroms används primärt som klimatskärm på insidan i ytterväggskonstruktion. Avsedd att användas för att begränsa transport av vattenånga i isolerade konstruktioner.

Ångbromsen består av en fiberduk av polypropen (nonwoven) belagd med en diffusionsöppen polyeten-barriär.

Ångbromsen innehåller inga ämnen upptagna i kemikalieinspektionens PRIO-guide eller begränsningsdatabas. Produkten är återvinningsbar eller förbränningsbar med koldioxid och vatten som restprodukter.



Skarvband Butyl (Art nr 525011 och Tätningstejp T-Flex (art nr 525008) används vid skarvar och genomföringar. Godkända och P-märkta.

Teknisk Specifikation

Material	En polypropenduk, ett polytenskit
Vikt	110 g/m ²
Draghållfasthet i L/T-rikt	2,8/2,2 kN/m (EN 12311-2)
Brottöjning i L/T-rikt	50%/70% (EN 12311-2)
Rivhållfasthet i L/T-rikt	90/90 N (EN 12310-1)
Ångtäthet	1,9x10 ⁵ s/m (EN 931)
Åldringsbeständighet	Minst 50 år (1296/1931)

Godkännande

Produkten är godkänd och P-märkt av SITAC i enlighet med Boverkets byggregler.



SC 1233-11

120701

1 (1)

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov