



D25144K

Borrhammare, 28 mm, SDS-Plus, 3-läges, QCC

Säljargument

- Idealisk för borrar och för infästning i betong och murverk från 4 till 28 mm
- Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten i tegel, mjukt murverk och tillfälligtvis i betong
- Snabbutbyteschuck (QCC) för borrar i trä, stål, keramik samt skruvdragning
- Frånkoppling av slagfunktionen möjliggör borrar i trä, kakel och metall
- Stor hammarmekanism ger hög prestanda och lång livslängd
- Utrustad med säkerhetskoppling
- Elektronisk variabel hastighet
- Ergonomiskt gummibelagt bakre handtag för större komfort
- Gummiklätt sidohandtag för större komfort
- Rund industridesign för bästa ergonomi och komfort
- Förbättrad tätning ger maximalt skydd mot damm och förlänger verktygets livslängd
- Specialdesignade kylkanaler för att skydda användarens ögon

Standardutrustning

- vridbart gummiklätt sidohandtag med inbyggd lampa
- djupstopp
- förvaringslåda
- 13 mm verktygsfri snabbutbyteschuck (QCC)

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	900 W
Batteri	
Spänning	
Batteri	

Specifikationer	
Uteffekt	700 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	3.0 J
Obelastad hastighet	0-1450 varv/min
Slaghastighet	0-5350 slag/min
Max kapacitet betong	28 mm
Max kapacitet borrhkrona	65 mm
Max kapacitet trä	30 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Vikt	3.1 kg
Längd	360 mm
Höjd	210 mm
Bredd	75 mm
Hand/arm-vibration - metall	14.9 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/Arm vibration - Mejsel	13.8 m/s
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	89 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3.8 dB(A)
Ljudeffekt	100.1 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3.8 dB(A)