

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



## PRIMER UTE

Primer till alla sugande underlag,  
både ute och inne.

### Produktbeskrivning

Hey'di Primer Ute är en akryl-  
dispersion som tränger djupt in i  
underlaget och används som  
förbehandling och förstärkning av alla  
sugande underlag, både ute och inne.

### Användningsområden

Hey'di Primer Ute används på alla  
sugande mineraliska underlag som slipats,  
såsom betong, avjämning m.m.

Hey'di Primer Ute är speciellt anpassad  
för utomhusbruk, som ett alternativ till  
förvattning. På svaga underlag kan  
Hey'di Primer Ute förstärka ytan, det  
kan vara en svag yta på avjämning, porös  
betong m.m. Skall inte används på ytor  
där det kan finnas risk för tillskjutande  
fukt.

### Förarbete - Underlag

Underlaget måste vara torrt och ytan skall  
vara fri från lösa partiklar, damm, fett  
m.m. Cementhud och färgrester tas bort  
mekaniskt.

### Blandning - Utförande

Hey'di Primer Ute skal användas  
oförtunnat. Underlaget **måste vara  
torrt** så att primern kan tränga ned i  
underlaget. Efter härdning skall det ej bli  
en hinna på ytan. Applicera med en stor  
pensel eller borste. Undvik pölbildning  
och fördela primern jämnt över hela  
underlaget. Sörj för god ventilation.

### Torktid

Torktid 30-60 minuter. Primern måste  
vara yttorr för vidare beläggning.

### Åtgång

1 liter täcker ca. 5-10 m<sup>2</sup>.

### Lagring

Lagras frostfritt upptill två år.

### Förpackning

1 liter flaska och 4 liter dunk.



### TEKNISK DATA

Torrhalt: ..... ca. 30 %  
pH-värdet: ..... 8-9

### PRODUKTKODER

#### Hey'di varur:

1 liter: ..... 1085  
4 liter: ..... 1086

#### GTIN kod:

1 liter: ..... 7054150010856  
4 liter: ..... 7054150010863

Revisionsdatum: 2022.04.08