

PRODUKTENS IDENTIFIKATIONSKOD

Följande artiklar sålda i varumärket SENCO stöds av denna prestandadeklaration:



Artikel nummer

HC60APB	HC59APBKR(F)	HC59AABKR(F)	HC60ASBKR	HC59AXB
HC56APB	HC56AAB	HC59EABKR	HC59AXBKR(F)	
HC57APB	HC57AAB	HC59ASBKR	HC59EPB	
HC58APB	HC58AAB	HC59ESBKR	HC85ASBKR	
HC59APB	HC59AAB	HC60APBKR	HC59EAB	

Tillverkaren deklarerar för:

Cirkulär slät stam spik, diameter 3,1 mm till och med 100 mm

Produkt i enighet med EN 14592:2008 + A1:2012 "trä konstruktion- dymlings-formade spikar- krav".

Typtestning är utförd för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden i enighet med ZA bilaga 1 i EN 14592:2008 + A1:2012
Deklarerade värden åtföljer CE märkningen på varje förpackning och i detta dokument.

Typtestning är utförd av akrediterad organ: **1686**

Den här produkten uppfyller de värden som angetts i ZA bilaga 1 i EN 14592.

Ytbehandling:

Blank - Klimatklass 1

Elförzinkad - Klimatklass 1

Elförzinkad 12 µm - Klimatklass 1,2

Varmförzinkad 55 µm - Klimatklass 1, 2, 3

Rostfritt stål A2 - Klimatklass 1, 2, 3



Dimensioner

Blank				
Längd	Diameter (mm)	Stamtyp	Ringad längd (mm)	Spets längd (mm)
100mm	3,1	Slät	NA	4,0
70mm				
75mm				
80mm				
90mm				
Elförzinkad / Elförzinkad 12 µm				
Längd	Diameter (mm)	Stamtyp	Ringad längd (mm)	Spets längd (mm)
70mm	3,1	Slät	NA	4,0
75mm				
80mm				
90mm				

Varmförzinkad				
Längd	Diameter (mm)	Stamt	Längd av threaded part (mm)	Spets längd (mm)
85mm	3,1	Slät	NA	4,0
90mm				
100mm				

Mekanisk styrka och stelhet

Blank						
Längd	Karakteristiskt böjningsmoment (Nmm)	Karakteristiskt utdrags värde (N/mm ²)*,**	Karakteristiskt genomdrags värde(N/mm ²)	Karakteristiskt draghållfasthets värde(N/mm ²)	Limmad längd (mm)	Huvud tvärsnitt (mm ²)
100mm	2570	3,1	30,1	633	70	30
70mm					40	
75mm					45	
80mm					50	
90mm					60	
Elförzinkad / Elförzinkad 12 µm						
Längd	Karakteristiskt böjningsmoment (Nmm)	Karakteristiskt utdrags värde (N/mm ²)*,**	Karakteristiskt genomdrags värde(N/mm ²)	Karakteristiskt draghållfasthets värde(N/mm ²)	Limmad längd (mm)	Huvud tvärsnitt (mm ²)
70mm	2570	3,1	30,1	633	40	30
75mm					45	
80mm					50	
90mm					60	
Varmförzinkad						
Längd	Karakteristiskt böjningsmoment (Nmm)	Karakteristiskt utdrags värde (N/mm ²)*,**	Karakteristiskt genomdrags värde(N/mm ²)	Karakteristiskt draghållfasthets värde(N/mm ²)	Limmad längd (mm)	Huvud tvärsnitt (mm ²)
85mm	2570	3,1	30,1	633	52	30
90mm					60	
100mm					70	

* Utdragsvärdet $f_{ax,k}$ är testat i trä med densitet $\rho_k=350\text{kg/m}^3$

** Ytbehandling typ 3

System 3 används för fortlöpande kontroll av prestanda av fästelement för konstruktioner.

En tillverkningskontroll är upprättad och åtföljs av den ansvariga tillverkaren:

Namn och kontaktadress av tillverkaren

Verpa Senco B.V.

Pascallaan 88

8218 NJ Lelystad, Nederländerna

Den här deklaraionsbekaftelsen är giltig så länge det inte görs några förändringar på produkten, råmaterialet och produktionsprocessen är utförd, vilket avsevärt skulle förändra deklarerade värden.

Juni 18, 2013

Lelystad, Nederländerna



Fred van Gerven,
Teknisk chef

Dokument nummer: VS-CPR-201305-S028