

ID-Nr: PD-T-030
Version: 1
Datum: 2023-10-18



1	Produktnamn:	T-Vap, Ångbroms		
2	Avsedd användning:	T-Vap är en ångbroms med en balanserad diffusionsöppenhet. Används som klimatskärm på insidan av ytterväggskonstruktion för att begränsa transport av vattenånga i isolerade konstruktioner.		
3-4	Tillverkare eller representant:	TECCA AB	Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda	0383-59900 info@teccaworld.com
5	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3		
6a	Harmoniserad Standard:	SS- EN 13984:2013		
6b	Anmält/anmälda organ:	SP (0402), Fire-Lab Sp. Z o.o (2904) and Technicky a skusobny ustav stavebny (1301)		
7	Väsentliga egenskaper:	Angiven prestanda	Tolerans	Test standard
	Vattentäthet:	Uppnår		
	Ångtäthet:	Sd = 4,5 m 16875 s/m	3,6-5,4 m	
	Draghållfasthet (LR/TR):	≥ 128 / ≥ 112 N/50 mm		
	Brottöjning (LR/TR):	≥ 65 / ≥ 73 %		
	Rivstyrka (LR/TR):	≥ 80 / ≥ 80 N		
	Efter åldring Ångtäthet:	Uppnår		
	Kemikalieresistens:	Uppnår		
	Slagmotstånd Metod B:	≥ 250 mm		
	Reaktion vid brandpåverkan:	F		
	Farliga ämnen:	Innehåller inga farliga ämnen enligt svensk lagstiftning.		

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Datum som ovan



TECCA AB

Nils Janbert, Teknikchef