

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



2097 0015

HEY'DI[®]

PRIMER FASAD

Primer för mur, puts och betong.

Beskrivelse

Hey'di Primer Fasad är en akryl-dispersion med tillsatt silan/siloxan. Används på puts och betong för ytbehandling med cement- eller kalkbaserad puts, slammor eller målning. Hey'di Primer Fasad har vattenavvisande och förstärkande effekt på underlaget och säkrar god vidhäftning även på porösa underlag.

Hey'di Primer Fasad motverkar utfällningar från underlaget.

Förarbete

Underlaget skall vara fritt från färg, olja, fett eller andra orenheter som kan hindra inträngning och vidhäftning för Hey'di Primer Fasad. Glas, glacerade ytor och aluminium skall skyddas från behandlingen. Om de utsätts för stänk skall dessa omgående spolas rikligt med vatten.

Utförande

Hey'di Primer Fasad appliceras med kvast, roller eller lågtrycksspruta. Appliceringen skall utföras nerifrån och upp så att produkten hela tiden appliceras på en obehandlad yta. På starkt sugande underlag skall appliceringen utföras med två appliceringar. Andra appliceringen utförs vått i vått.

Temperatur under appliceringen skall vara min. +10 °C. Undgå applicering i direkt solljus. Verktyg rengörs med vatten.

Torktid

Nästa ytbehandling kan ske när Hey'di Primer Fasad är fingertorr, normalt ca. 2 timmar vid +20 °C.

Åtgång

0,1-0,25 l/m² beroende av porositet och sugförmåga i underlaget.

Lagring

Lagras frostfritt upptill två år.

Förpackning

1 ltr flaska och 4 ltr dunk.



TEKNISK DATA

Torrhalt: ca. 16 %
pH-värdet: 7-8

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

1 ltr: 1081
4 ltr: 1082

GTIN kod:

1 ltr: 7054150010818
4 ltr: 7054150010825

Revisionsdatum: 31.05.21