

Produktdatablad

Vindskiveskruv (utvändig) för stålplåt max

2 x 1,25 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar mycket snabbt i stålplåt upp till 2 x 1,25 mm. Trägänga ger solid förankring i trävirke. Skruven är utformad för montage av plåt (vattbräda) mot vindskivor och annan utvändig infästning. Tätningsbricka för säker tätning.


Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål och EPDM-gummi.

Ytbehandling: Zytect™ +. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1.500– 2.500 r/m rekommenderas.

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



D	L	Färg	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	25	Mörkröd RAL 3009	684855		200	Förpackning	16
4.2	25	Mörkröd RAL 3009	SB684855		10	Påspack	10
4.2	25	Silver RAL 9006	684877		200	Förpackning	16
4.2	25	Silver RAL 9006	SB684877		10	Påspack	10
4.2	25	Svart RAL 9005	P684822		200	Plastask	16
4.2	25	Svart RAL 9005	684822		200	Förpackning	16
4.2	25	Svart RAL 9005	SB684822		10	Påspack	10
4.2	25	Tegelröd RAL 8004	684833		200	Förpackning	16
4.2	25	Tegelröd RAL 8004	SB684833		10	Påspack	10
4.2	25	Vit RAL 9010	P684844		200	Plastask	16
4.2	25	Vit RAL 9010	684844		200	Förpackning	16
4.2	25	Vit RAL 9010	SB684844		10	Påspack	10



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

