

HEY'DI PRIMER FASAD

Primer för mur, puts och betongunderlag.



Beskrivning

Hey'di Primer Fasad är en akryldispersion med tillsatt silan/siloxan och används på puts och betong innan ytbehandling med cement- eller kalkbaserad puts, slammor eller målning. Hey'di Primer Fasad har en vattenavvisande och förstärkande effekt på underlaget och säkrar god vidhäftning för följande ytbehandling, även på porösa underlag. Hey'di Primer Fasad motverkar utfällningar från underlaget och säkerställer en visuell homogen yta.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget skall vara fritt från färg, olja, fett eller andra orenheter som kan hindra Hey'di Primer Fasad från att tränga in i underlaget och att försämrade vidhäftningen. Glas, glaserade ytor och aluminium måste skyddas och täckas över innan behandling. Om de utsätts för stänk/spill ska dessa ytor omgående spolas rena med mycket vatten.

Blandning - Utförande

Hey'di Primer Fasad appliceras med kraftig pensel/borste, roller eller lågtrycksspruta. Appliceringen ska utföras nerifrån och upp så att produkten hela tiden appliceras på en obehandlad yta. På starkt sugande underlag skall appliceringen utföras med två strykningar. Andra strykning utförs vått-i-vått. Temperatur under appliceringen skal vara min. +10 °C. Undgå att arbeta i direkt solljus. Verktyg rengörs med vatten.

EGENSKAPER

Akryldispersion med tillsatt silan/siloxan

Motverkar utfällning från underlaget

Säkrar god vidhäftning

Förstärker underlaget



Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)

Fortsatt ytbehandling kan ske när Hey'di Primer Fasad är fingertorr, normalt ca. 2 timmar vid +20 °C.

Åtgång

0,1-0,25 ltr/m² beroende av porositet och sugförmåga i underlaget.

Lagring

Kan lagras i minst 1 år i försluten förpackning. Tål inte frost.

Förpackning

1 ltr flaska och 4 ltr dunk.



HEY'DI PRIMER FASAD

Primer för mur, puts och betongunderlag.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	0,1-0,25 ltr pr. m ² beroende av porositet och sugförmåga i underlaget.
Appliceringstemperatur:	Min. +10 °C
Lagring:	Kan lagras i minst 1 år i försluten förpackning. Tål inte frost.
Förpackning:	1 ltr flaska och 4 ltr dunk

PRODUKTKODER:**Varunummer:**

1 ltr: 1081

4 ltr: 1082

GTIN nummer:

1 ltr: 7054150010818

4 ltr: 7054150010825

NOBB nummer:

1 ltr: 57869435

4 ltr: 57869446

FINO nummer:

1 ltr: 8056653

4 ltr: 8056654

A-nummer:

Revisionsdatum: 2024.07.14

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniskalefterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.