

# HEY'DI PRIMER GOLV

Primer för golv inomhus.



## Beskrivning

Hey'di Primer Golv används på sugande underlag som pågjutning, betong, trä, vattenfast spån m.m. och icke sugande underlag som vinylbeläggning, epoxy m.m. (Glaserade keramiska plattor ska behandlas med slammas/gysing, se bruksanvisning för Hey'di KZ) Hey'di Primer Golv är endast anpassad för inomhusbruk och appliceringstemperaturen ska vara minst +10 °C.

## Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Icke sugande underlag ska lättslipas och avfettas.

## Utförande

På icke sugande underlag och träunderlag ska Hey'di Primer Golv alltid användas outspädd. På sugande underlag tunnas Hey'di Primer Golv med vatten i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten. På starkt sugande cementbaserade bör man prima 2 gånger. Hey'di Primer Golv späds då med vatten i förhållande 1: 6 vid första appliceringen och 1: 3 i den andra appliceringen. Appliceringen utförs med stor pensel, borste eller roller. Undgå mölbildning och fördela primern jämnt över hela ytan. Sörj för god ventilation.

## EGENSKAPER

---

Används som förbehandling för att säkra god vidhäftning.

---

Kan användas på de flesta underlagen.

---

Inomhusbruk

---

---



## Torktid

Torktiden kan variera från 1-3 timmar beroende på underlag och torkförhållanden. Hey'di Primer Golv ska vara yttrorr före vidare behandling/beläggning, detta gäller även vid flera strykningar av primer.

## Åtgång

1 ltr. täcker ca. 5m<sup>2</sup>.  
På icke sugande underlag täcker 1 liter från ca. 5-10 m<sup>2</sup> beroende på underlagets sugförmåga.

## Lagring

Kan lagras i minst 1 år i försluten förpackning. Tål inte frost.

## Förpackning

1 ltr flaska och 4 ltr dunk.



# HEY'DI PRIMER GOLV

Primer för golv inomhus.

**TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):**

Materialåtgång:	1 ltr på ca 5 m <sup>2</sup> beroende på underlagets sugförmåga.
Appliceringstemperatur:	Min. +10 °C
Lagring:	Kan lagras i minst 1 år i försluten förpackning. Tål inte frost.
Förpackning:	1 ltr flaska och 4 ltr dunk

**PRODUKTKODER:**

## Varunummer:

1 ltr: 1083

4 ltr: 1084

## GTIN nummer:

1 ltr: 7054150010832

4 ltr: 7054150010849

## NOBB nummer:

1 ltr: 57869726

4 ltr: 57869745

## FINO nummer:

1 ltr: 8035190

4 ltr: 8035191

## Revisionsdatum:

2024.05.07

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.