

HEY'DI PRIMER UTE

Primer till de flesta sugande underlag. Ute och inne.



Beskrivning

Hey'di Primer Ute används på de allra flesta sugande mineraliska underlag som pågjutning, betong, avjämning m.m. Hey'di Primer Ute är speciellt utformad för utomhusbruk som ett alternativ till förvattning. På svaga underlag kan Hey'di Primer Ute verka förstärkande, det kan vara lös avjämning, porös betong m.m. Ska inte användas på underlag där det finns risk för tillskjutande fukt.

Förarbete - Underlag

Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja och andra föroreningar.

Utförande

Hey'di Primer Ute användas oförtunnad. Underlaget måste vara torrt så att primern kan tränga ned i underlaget. Efter härdning ska det inte ligga som en hinna på ytan. Appliceras med en stor pensel eller borste. Undvik pölbildning och fördela primern jämnt över hela underlaget. Sörj för god ventilation.

EGENSKAPER

Används som förstärkning av alla sugande underlag.

Inom- och utomhus

Torktid

Torktid 30-60 minuter. Vid längre torktider är underlaget för blött. Primern måste vara yttorr före fortsatt arbete/beläggning.

Åtgång

1 liter täcker ca. 5-10 m²

Lagring

Lagras frostfritt upptill två år.

Förpackning

1 ltr flaska och 4 ltr dunk.



HEY'DI PRIMER UTE

Primer till de flesta sugande underlag. Ute och inne.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	1 ltr på 5 -10 m ² .
Appliceringstemperatur:	Min. +10 °C
Lagring:	Kan lagras frostfritt upptill 2 år.
Förpackning:	1 ltr flaska och 4 ltr dunk

PRODUKTKODER:

Varunummer:

1 ltr: 1085

4 ltr: 1086

GTIN nummer:

1 ltr: 7054150010856

4 ltr: 7054150010863

NOBB nummer:

1 ltr: 57867772

4 ltr: 57869783

FINO nummer:

1 ltr: 8056657

4 ltr: 8056658

Revisionsdatum:

2024.05.07

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.