

Produktdatablad

Rakbandad universalskruv (TOPGRIP)
(utvändig) för träregel

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Reducerad borrspets och gängor anpassade för förankring i trä. Lämplig vid utvändigt montage av spån, panel, plyfa m. m.

Spårtyp/bits: Philips 2.


Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

V/S/B[®]
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.5	32	23	RB3332		1000	Förpackning	6
4.5	51	30	RB3351		1000	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggsskruv.se

Website: vsbyggsskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

