

Träskyddsbehandlat maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke

Byggprodukt

Träskyddsbehandlat maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt SS-EN 14081-1:2005 + A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig. Se även SS-EN 351:1 och NTR Dokument nr 1:2013 Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä, som beskriver produkten, dess egenskaper och användningsområde. NTR Dokument nr:1 hänvisar även till övriga berörda SS-EN standarder.

Producer

Company: Derome Timber AB, Anneberg
Address: Älvsåkersvägen 480
SE-434 99 Kungsbacka
Sverige
Telephone: +46 340-66 64 10
E-mail: info@derome.se
Web site: www.derome.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2+.

Certifiering

Det anmälda organet RISE Research Institut of Sweden AB (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. RISE har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr. 0402-CPD-SC0390-12

Angivna prestanda

Prestanda för maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005 + A1:2011 Träkonstruktioner – Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering.

Väsentliga egenskaper

Träslag/träslagsgrupp
Växtregion
Tjocklekar (brandmotstånd)
Bredder (brandmotstånd)
Längder:
Toleranser:
Ytkvalitet:
Fuktkvot vid sortering
Sorteringsmaskin
Hållfasthet, styvhet och densitet
Naturlig beständighet:
Reaktion vid brandpåverkan
Träskyddsbehandlingsmetod
Träskyddsmedel
Impregneringsklasser

Prestanda (deklarerade värden)

WPPA: Furu (Pinus sylvestris)
NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
26 - 110 mm
60 - 319 mm
Mer än 2 meter
Enligt EN 336
Sågat eller hyvlat
Sorterat torrt (Dry Graded)
Viscan, serienr V156
Enligt EN 338: C24, C18 or C16
4 (enligt SS-EN 350-2)
D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)
Tryckimpregnering
Wolmanith CX-8WB reg.nr: 5663-1-1
NTR-A SS-EN 351-1 UC-Class 4 enligt EN 335
NTR-AB SS-EN 351-1 UC-Class 3.2 enligt EN 335

Se även SS-EN 351:1 och NTR Dokument nr 1:2013 Nordiska träskyddsklasser och produktkrav för impregnerat trä, som beskriver produkten, dess egenskaper och användningsområde. NTR Dokument nr:1 hänvisar även till övriga berörda SS-EN standarder.

Att prestanda för vår byggprodukt maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Anneberg 2025-01-14
(Ort och datum)

Derome Timber AB

Krister Edvinsson

Krister Edvinsson, Platschef Derome Timber / Anneberg
(namn och befattning)