

SILENCE

Brandklassad tätningssmassa



Brandklassad fogmassa

TILLVERKARE

FireSeal AB
Box 7091
164 07 Kista

PRODUKTBESKRIVNING

Silence är en brandhårdig, vattenbaserad akryl-fogmassa för brandklassade fogar. Den härdat till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Silence är avsedd för brandklassade fogar mellan gipsväggar och massiva tak och väggar av betong, lätt- betong etc. Väggar och golv konstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i minst klass EI 60.

EGENSKAPER

- God vidhäftning
- Enkel att applicera
- Minimal krympningstendens
- Semiflexibel
- Luktfri
- Övermålningsbar

TEKNISKA DATA

Fysisk form:	Viskös pasta
Materialtyp:	Akrylmassa
Flexibilitet:	± 7,5 %
Temperaturområde:	0°C - 100°C
Installationstemperatur:	≥ 5°C
Bearbetningstid:	30 - 45 minuter
Färg:	Vit
Förpackning:	310 ml/600 ml
Lagring:	1 år vid 5°C - 23°C

FÄRG, FÖRPACKNING, LAGRING

Silence levereras som standard i 310 ml patroner och 600 ml påsar i vit färg.

Lagringstid för massan är 12 månader förvarad i obruten förpackning vid eller under 23 °C. Se bäst-före-datum på patronen.

INSTALLATION

Se separat installationsanvisning (FS-TP1901-04/ FS-TP1901-05)

TEKNISK SUPPORT

Kontakta FireSeal AB för teknisk support eller annan assistans.