

EC-Säkerhet

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr.1907/2006

DORMER Schneidöl M200 Nr.2 (M2000.25NR.2RED,

Datum: 18.07.2017 Revision 1.0 / 23.06.2015 Sida: 1/6

1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

ämnets namn: DORMER Schneidöl M200 Nr.2 (M2000.25NR.2RED, M2001.0NR2.RED, M2005.0N2.RED)

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Smörjmedel, fetter och släppmedel (kylsmörjmedel)

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/Leverantör: Wunsch Öle GmbH, Halskestr. 6, 40880 Ratingen

Ansvarig: Udo Wunsch, Mail: udo.wunsch@wunsch-oele.de

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

nödnummer: +49-2102-490000

2 Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

- Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
P] Ingen

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Särskilda bestämmelser för andra märkningselement för vissa blandningar

EUH208 Innehåller kalciumsulfonat, neutralt eller

grundläggande; Bensensulfonsyra, mono-C16-24-alkylderivat, kalciumsalter. Kan orsaka allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på förfrågan.

2.3. Andra faror

Detta ämne uppfyller inte PBT / vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII i REACH-förordningen

3 Sammansättning/ Information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

- Farliga ingredienser

Namn: Mycket raffinerad mineralolja;

REACH registreringsnummer. : 01-2119480132-48;

EG-Nr. : 265-159-2;

CAS-nr. : 64742-56-9

Viktprocent: >= 50 - <100%

Klassificering 1272/2008 [CLP]: Asp. Tox. 1; H304

- Ytterligare information

Text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16.

- Ytterligare information

Mycket raffinerad mineralolja (IP 346 DMSO-extrakt <3%).

4 Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän information

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Nedsmutsad, genomdränt klädsel tas av omedelbart.

- Vid inandning

Sörj för god ventilation. i alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

- Vid hudkontakt

Tvätta genast med: Vatten och tvål . Olja och smörjfett som kommit under huden under högt tryck (t.ex. via en högtrycksspruta) är en allvarig skada och den skadade skall OMEDELBART söka sjukhusvård . En kopia av denna varuinformation skall medfölja den skadade till sjukhuset för personalens kännedom.

- Efter ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Tvätta med mycket vatten. Tillkalla omedelbart läkare.

- Vid förtäring

Framkalla INTE kräkning. Iaktta aspirationsrisk vid kräkningar. Tillkalla omedelbart läkare

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

EC-Säkerhet

i överensstämmelse med Förordning (EG)

Nr.1907/2006 DORMER Schneidöl M200 Nr.2

(M2000.25NR.2RED,Datum: 18.07.2017 Revision

1.0 / 23.06.2015 Sida: 2/6

- Symptom

Andningsbesvär , Huvudvärk , Yrsel , Illamående

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen

5 Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckningsmedel

Vattenspraystråle , Skum , Släckningspulver , Koldioxid (CO₂) , Sand . Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

- Olämpligt släckningsmedel

Full vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Farliga förbränningsprodukter

Koldioxid (CO₂) , Kväveoxider (NO_x). Svaveloxider Kolmonoxid

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild utrustning vid brandbekämpning

använd lämplig andingsskyddsapparat

5.4. Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det rinna i kanalisationen eller vattendrag

EC-Säkerhet

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 DORMER Schneidöl M200 Nr.2 (M2000.25NR.2RED,

Datum: 18.07.2017 Revision 1.0 / 23.06.2015 Sida:
3/6

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Riktlinje 98/24/EG till skyddet av hälsan och säkerheten av arbetstagare före utsättning för kemiska arbetsämnen under arbetet iaktas

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Får icke trängas in i undergrunden/jorden.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sane ring

Speciell halkfara vid spill av produkten. Tag upp mekaniskt. Avfallshantering: se avsnitt 13

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Ingen

7 Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna. (Hälsofaror : Ingen) .

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av ånga/dimma. Sörj för god ventilation.

Andningsskydd krävs vid: Bildning/framställning av aerosoler , otillräcklig ventilerings , otillräcklig sugning .

- Skyddsåtgärder

- Åtgärder till förhindring av aerosol- och dammbildning

Om lokal utsugning inte är möjlig eller otillräcklig skall bra ventilerings av arbetsområdet säkerställas

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenlighet

- Krav på lagerlokaler och behållare

Avlägsnas under iakttagelse av myndigheternas bestämmelser. Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

- Information om lagring i gemensamma lagerutrymme

Risken för farliga reaktioner : Oxidationsmedel .

- Ytterligare uppgifter om lagringsvillkor

Förvaras endast i originalbehållaren. Beakta bruksanvisningen på etiketten.

Förvaras ej vid temperaturer under : 0 °C .

Rekommenderad förvaringstemperatur : 5 °C - 40 °C .

Skyddas mot : Skydda mot direkt solbestrålning. Får inte utsättas för värme.

Lagerstabilitet : 24 Månad(er) (5 °C - 40 °C) .

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärde på arbetsplatsen

HOCHRAFFINIERTES SOLVENTNEUTRALÖL ; CAS-nr. : 64741-89-5

Gränsvärdestyp (ursprångsland) : TWA (EC)

Gränsvärde : 5 mg/m³

8.2. Begränsning av exponeringen

- Lämpliga tekniska styrordningar

Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.

- Personligt skydd

Allmänna skydds- och hygienåtgärder det krävs inget speciellt åtgärd.

- Ögon-/ansiktsskydd

Ytterligare ögonskyddsåtgärder : Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

- Hudskydd

- Handskydd

Kontrollerade skyddshandskar skall användas Genomträngningstid (maximal tid för bärandet) : 4

Timmar (NBR (Nitrithandskar) , Tjockleken av handskarmaterialet : 0,4 mm) . Se information

EC-Säkerhet

i överensstämmelse med Förordning (EG)

Nr.1907/2006 DORMER Schneidöl M200 Nr.2

(M2000.25NR.2RED,

Datum: 18.07.2017 Revision 1.0 / 23.06.2015 Sida:

4/6

från tillverkaren.

- Andningsskydd

Om tekniska utsugnings- eller ventileringsåtgärde inte är möjliga eller otillräckliga, måste andningsskydd användas.

- Allmänna skydds- och hygienåtgärder

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Nedsmutsad, genomdränkt klädsel tas av omedelbart.

Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Riktlinje 98/24/EG till skyddet av hälsan och säkerheten av arbetstagare före utsättning för kemiska arbetsämnen under arbetet iakttas.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende : flytande

Färg : röd

- Lukt : karaktäristisk

- Säkerhetsrelevant information

Flampunkt : > 190 °C

Explosionsfara: bildning av explo. blandningar ärmöjlig

Densitet : (20 °C) ca. 0,873 g/cm³ DIN 51757

Löslighet i/Blandbarhet med vatten: Olöslig

PH-värde : (23 °C / 50 g/l) ej användbar DIN 51369

Kinematisk viskositet: (40 °C) = 22,3 mm²/s DIN 51562

9.2. Annan information

Ingen

10 Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det finns inga informationer

10.2. Kemisk stabilitet

Det finns inga informationer

10.3. Risken för farliga reaktioner

Det finns inga informationer

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

10.5. Oförenliga material

Oxidationsmedel, stark

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Bryts inte ned vid användning för avsedda ändamål. Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor. Farliga sönderdelningsprodukter : Kolmonoxid. Koldioxid (CO₂). aldehyder. Ketoner , Svaveloxider , Kväveoxider (NO_x).

EC-Säkerhet

i överensstämmelse med Förordning (EG)

Nr.1907/2006 DORMER Schneidöl M200 Nr.2

(M2000.25NR.2RED,

Datum: 18.07.2017 Revision 1.0 / 23.06.2015 Sida:

5/6

11 Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

- Retning och frätning

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Efter ögonkontakt : Retning av ögonen

. Verkar primärt retande på huden

Praktiska erfarenheter/hos människan

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna. (Hälsofaror : Inga kända.)

- Sensibilisering

Det finns inga informationer.

12 Ekologisk information

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Får icke trängas in i undergrunden/jorden.

12.1. Toxicitet

Det finns inga informationer

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga informationer

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Det finns inga informationer

12.4. Rörligheten i jord

Det finns inga informationer

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Det finns inga informationer

12.6. Andra skadliga effekter

Det finns inga informationer

12.7. Ytterligare ekologiska tips

Ingen

13 Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

Avfallshantering av produkten/förpackningen

- Lösningar för avfallsbehandlingen

- Avfallshantering / Produkt

Förslag på EWC-kod 12 01 07 Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösn ingar).

- Avfallshantering / Förpackning

Kontaminerade förpackningar skall tömmas helt och kan efter återanvändas efter motsvarande rengöring.

Fullständigt tömda förpackningar kan tillföras återanvändningen. Förpackningar som inte kan rengöras skall

avlägsnas. Kontaminerade förpackningar skall behandlas enligt materialets föreskrifter. Genere II

tömningsmetod för plastförpackningar som innehåller icke vattenlösliga mineraloljeproducter: Förpa

ckningen vänds med öppningen nedåt i lägsta position Istil det är droppfritt. Rekommendation:

Förpackningar samt restprodukt från fatet tas om hand under beaktande av lokala officiella föreskrifter.

- Andra rekommendationer för vederbörlig hantering

Avlägsnas under iakttagelse av myndigheternas bestämmelser. Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag

14 Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.2 Officiell transportbenämning

Ej farligt gods enligt transportreglerna

EC-Säkerhet

i överensstämmelse med Förordning (EG)

Nr.1907/2006 DORMER Schneidöl M200 Nr.2

(M2000.25NR.2RED,

Datum: 18.07.2017 Revision 1.0 / 23.06.2015 Sida: 6/6

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods enligt transportreglerna

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ingen

14.8 Ytterligare informationer

Ej farligt gods enligt transportreglerna

15 Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- EU-föreskrifter

REACH-förordningen - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. CLP-förordningen - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om omklassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] .

- Nationala föreskrifter

Förordning Den svenska Kemikalieinspektionen 2007: 5 om klassificering och märkning av kemiska produkter (The Swedish Chemicals Agency Regulation 2007:5 concerning classification and labelling of chemical products). Den svenska Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd som gäller yrkeshygieniska gränsvärden, AFS 2011:18 (The Swedish Work Environment Authority's provisions and general recommendations concerning occupational exposure limit values, AFS 2011:18).

Avfallsförordningen 2011: 927 (The Waste Ordinance 2011:927).

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det finns inga informationer

16 Annan information

- Denna information baseras på vår nuvarande kunskapsnivå. Fastighetsförsäkringar och garantier är utan Förtydligande av den tekniska applikationen och driftsförhållandena. För ytterligare frågor vänligen kontakta

Vi har gärna till ditt förfogande.

Säkerhetsrelevanta ändringar

02.2 GHS - Farosymboler · 02.2 GHS - Signalord · 02.2 GHS - Farobetecken · 02.2 GHS -

Säkerhetsinformation · 03. Farliga beståndsdelar

GHS Hazard statements för ingredienserna

H304: Kan vara dödlig vid förtäring och tränger in i luftvägarna.