

	Sida: 1
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER 887097	Version: 4.0

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006. - SDSGHS_SE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Tectyl® CAVITY WAX AMBER

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommendation : Korrosionsskyddsmedel.
beträffande användning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nederländerna
+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

SDS@valvoline.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller ring
ditt lokala nödtelefonnummer 112 och begär
Giftinformationscentralen

Produktinformation

+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid
uppvärmning.

Specifik organtoxicitet - enstaka
exponering, Kategori 3, Centrala
nervsystemet

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

	Sida: 2
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER 887097	Version: 4.0

Faropiktogram

:



Signalord

: Fara

Faroangivelser

: H222
H229

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H336

Kompletterande
farouppgifter

: EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

: P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.

P102

Förebyggande:

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P211

P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P271

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förvaring:

P405

P410 + P412

Förvaras inlåst.

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

Avfall:

P501

Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ytterligare råd

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

		Sida: 3
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 25.09.2018
		Tryckdatum: 11.03.2020
		SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER		Version: 4.0
887097		

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration (%)
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso- alkanes, cyclenes, <2% aromatics	01-2119463258-33-xxxx	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304	>= 20,00 - < 25,00
SODIUM PETROLEUM SULFONATE	68608-26-4 271-781-5 01-2119527859-22-xxxx	Eye Irrit.2; H319	>= 1,00 - < 2,50
OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE	95-38-5 202-414-9 01-2119777867-13-xxxx	Acute Tox.4; H302 Skin Corr.1C; H314 Eye Dam.1; H318 STOT RE2; H373 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	>= 0,10 - < 0,25
OLEYL N- METHYLGLYCINE	110-25-8 203-749-3 01-2119488991-20-xxxx	Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Acute1; H400	>= 0,10 - < 0,25
Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :			
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska	64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-xxxx		>= 1,00 - < 2,50
Dipropylenglykol monometyleter	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60-xxxx		>= 1,00 - < 2,50

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare vid exponering

	Sida: 4
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER 887097	Version: 4.0

eller om man känner sig dålig.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Lämna ej den skadade utan uppsikt.

- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Sök läkare efter betydande exponering.
- Vid hudkontakt : Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
- Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Inga kända eller förväntade symptom.
- Risker : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Vattendimma
Skum
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver
- Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

 Valvoline	Sida: 5
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER 887097	Version: 4.0

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Använd aldrig svets- eller skärbrännare på eller intill trumman (även om den är tom) eftersom produkten (t.o.m. små rester) kan antändas explosivt.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.
- Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
Kolväten
svavelhaltiga ämnen
Aldehyder

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
- Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.
- Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.
Använd finfördelat vatten för att kyla ner helt stängda behållare.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder : Evakuer personal till säkra platser.
Avlägsna alla antändningskällor.
Säkerställ god ventilation.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.
Följ alla gällande lagar och förordningar.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

		Sida: 6
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 25.09.2018
		Tryckdatum: 11.03.2020
		SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER		Version: 4.0
887097		

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Andas inte in ångor/damm.
Rök inte.
Behållaren är farlig när den är tom.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.
- Råd för skydd mot brand och explosion : Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor).
Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast explosionssäker utrustning.
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : VARNING: Aerosol under tryck. Förvara avskilt från direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts. Spruta ej på flammor eller rödglödade föremål.
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Rökning förbjuden.
- Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

		Sida: 7
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 25.09.2018
		Tryckdatum: 11.03.2020
		SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER		Version: 4.0
887097		

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska	64742-53-6	NGV (Dimma)	1 mg/m ³ Dimma	SE AFS
		KTV (Dimma)	3 mg/m ³ Dimma	SE AFS
		NGV	30 ppm 175 mg/m ³	SE AFS
		KTV	60 ppm 350 mg/m ³	SE AFS
Dipropylenglykol monometyleter	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2000/39/EC
		NGV	50 ppm 300 mg/m ³	SE AFS
		KTV	75 ppm 450 mg/m ³	SE AFS

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Krävs inte under normala användningsförhållanden. Använd stänktäta skyddsglasögon vid material kunde misted eller stänks i ögonen.

Handskydd

Material : Nitrilgummi
Genombrottsid : 480 Min.
Handsktjocklek : 0,38 mm

Anmärkning

: De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.

Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall

	Sida: 8
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.

- Hud- och kroppsskydd : Använd lämpligen:
Ogenomtränglig klädsel
Skyddsskor
Flamskyddskläder
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.
- Andningsskydd : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
- Filter typ : Kombinerade partiklar, organisk gas och ångtyp med låg kokpunkt (AX-P)
- Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.
Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende : aerosol
- Färg : bärnstensfärgad
- Lukt : lösningsmedel
- Lukttröskel : Ingen tillgänglig data
- pH-värde : Inte tillämpligt
- Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data
- Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data
- Flampunkt : < 0 °C
- Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data
- Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data
- Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data
- Nedre explosionsgräns / : Ingen tillgänglig data

	Sida: 9
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER 887097	Version: 4.0

Nedre antändningsgräns

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : ca. 0,70 gr/cm³ (20 °C)

Löslighet

 Löslighet i vatten : olöslig

 Löslighet i andra lösningsmedel : Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

Viskositet

 Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data

 Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data

Oxiderande egenskaper : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Självantändning : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

	Sida: 10
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

för mycket värme
Låt det ej indunsta till torrhet.
Exponering för luft.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Syror
Oxidationsmedel
salter från starka baser
starka baser

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Stänk i ögon
Förtäring

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta, hane och hona): > 15.000 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 423 Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): > 4,95 mg/l Exponeringstid: 4 h Testatmosfär: ånga Metod: OECD:s riktlinjer för test 403 Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akuta tester inhalationstoxicitet. Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Kanin, hane och hona): >= 3.160 mg/kg Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akut dermal toxicitet.

 Valvoline	Sida: 11
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Beståndsdelar:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5 g/kg
	LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 401
	GLP: ja
	Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): > 1,9 mg/l
	Exponeringstid: 4 h
	Testatmosfär: damm/dimma
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 403
	GLP: ja
	Bedömning: Komponenten / blandningen klassificeras som akut toxicitet vid inandning, kategori 5.
	Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.
	Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
Akut dermal toxicitet	: LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
	Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
	GLP: ja
	Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.
	Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Beståndsdelar:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): ca. 1.265 mg/kg
---------------------	---------------------------------

Beståndsdelar:

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet	: LC50 (Råtta): > 1,01 - 1,85 mg/l
	Exponeringstid: 4 h
	Testatmosfär: damm/dimma

Beståndsdelar:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC:

Akut oral toxicitet	: LD50 (Råtta): > 5 g/kg
---------------------	--------------------------

	Sida: 12
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Bedömning: Ej klassificerad som akut giftig genom dermal absorption under GHS.

Beståndsdelar:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut inhalationstoxicitet : LC0 (Råtta, hona): > 553 ppm
Exponeringstid: 8 h
Testatmosfär: ånga
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403
Anmärkning: Ingen dödlighet observerad vid denna dos.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Resultat: Svag, övergående irritation

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Arter: Kanin
Resultat: Svag, övergående irritation
Anmärkning: Upplýsningin er grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Arter: Kanin
Metod: OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat: Frätande efter 1 till 4 timmars exponering

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Arter: Kanin
Resultat: Irriterar huden.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC:

Resultat: Ingen hudirritation

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Arter: Kanin
Resultat: Ingen hudirritation

	Sida: 13
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

Anmärkning: Osannolikt att ögonirritation eller skada uppstår.

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Resultat: Ingen ögonirritation

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Arter: Kanin

Resultat: Irriterar ögonen.

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Resultat: Frätande

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Arter: Kanin

Resultat: Frätande

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC:

Resultat: Svag, övergående irritation

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Arter: Kanin

Resultat: Svag, övergående irritation

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Arter: Marsvin

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Metod: OECD:s riktlinjer för test 406

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Testtyp: Maximeringstest

Arter: Marsvin

Bedömning: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

	Sida: 14
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Arter: **Människor**

Bedömning: **Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).**

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
 Testarter: **Salmonella typhimurium**
 Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
 Resultat: **Negativ**
 Anmärkning: **Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.**

OLEYL N-METHYLGLYCINE:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
 Testarter: **Salmonella typhimurium**
 Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
 Resultat: **Negativ**

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: **Ames' test**
 Testarter: **Salmonella typhimurium**
 Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**
 Resultat: **Negativ**

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Bedömning: **Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.**

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE:

Exponeringsväg: **Förtäring**

Målorgan: **Magtarmkanal, bräss**

	Sida: 15
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

Bedömning: **Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.**

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning., Koncentrationer avsevärt högre än HGV-värdet kan verka bedövande., Lösningsmedel kan avfetta huden.

Beståndsdelar:

DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER:

Anmärkning: **Centrala nervsystemet**

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Fisktoxicitet	: LL50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: halvstatiskt test Test-ämne: WAF Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EL50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.000 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: statiskt test Test-ämne: WAF Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Algtoxicitet	: EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 72 h Testtyp: statiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

SÄKERHETS DATABLAD

Revisionsdatum: 25.09.2018

Tryckdatum: 11.03.2020

SDB-nummer: R0524073

Tectyl® CAVITY WAX AMBER

Version: 4.0

887097

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Fisktoxicitet	: LL50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: Renewal Test-ämne: WAF Metod: OECD:s riktlinjer för test 203 GLP: ja
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 1.000 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: statistiskt test Test-ämne: WAF Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
Algtoxicitet	: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 1.000 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 72 h Testtyp: statistiskt test Test-ämne: WAF Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Fisktoxicitet	: LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 0,3 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 203
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,163 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: halvstatistiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 202
Algtoxicitet	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 0,03 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 72 h Testtyp: statistiskt test Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
M-faktor (Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön)	: 10
M-faktor (Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön)	: 1

	Sida: 17
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

OLEYL N-METHYLGLYCINE

Fisktoxicitet	: LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 9,3 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,43 mg/l Exponeringstid: 48 h Testtyp: statistiskt test
Algtoxicitet	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 6,3 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 72 h Testtyp: statistiskt test

Dipropylenglykol monometyleter

Fisktoxicitet	: LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): > 10.000 mg/l Exponeringstid: 96 h Testtyp: statistiskt test
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur	: LC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.919 mg/l Exponeringstid: 48 h
Algtoxicitet	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 969 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 72 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <2% aromatics

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 80 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301F
------------------	---

SODIUM PETROLEUM SULFONATE

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Icke lätt nedbrytbar. Bionedbrytning: 8 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD:s riktlinjer för test 301D Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
------------------	---

OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Icke lätt nedbrytbar. Bionedbrytning: 1 %
------------------	--

	Sida: 18
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

	Exponeringstid: 28 d Metod: OECD TG 301 B
OLEYL N-METHYLGLYCINE Bionedbrytbarhet	: Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 85 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD TG 301 B
Dipropylenglykol monometyleter Bionedbrytbarhet	: Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 75 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD TG 301F
Kemiskt syrebehov (COD)	: 2,02 mg/g
ThOD	: 2,06 mg/g

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

SODIUM PETROLEUM SULFONATE Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: log Pow: Beräknade > 10
OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: log Pow: 8
OLEYL N-METHYLGLYCINE Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: log Pow: 3,5 - 4,2
Dipropylenglykol monometyleter Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: log Pow: 0,004

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

		Sida: 19
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 25.09.2018
		Tryckdatum: 11.03.2020
		SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER		Version: 4.0
887097		

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande., Giftigt för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll. Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd behållare. Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma fatet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADN : UN 1950

ADR : UN 1950

RID : UN 1950

IMDG : UN 1950

IATA : UN 1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADN : AEROSOLER

ADR : AEROSOLER

RID : AEROSOLER

IMDG : AEROSOLER

IATA : AEROSOLER

14.3 Faroklass för transport

ADN : 2

		Sida: 20
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 25.09.2018
		Tryckdatum: 11.03.2020
		SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER		Version: 4.0
887097		

ADR : 2
RID : 2
IMDG : 2.1
IATA : 2.1

14.4 Förpackningsgrupp

ADN
 Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
 Klassificeringskod : 5F
 Etiketter : 2.1

ADR
 Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
 Klassificeringskod : 5F
 Etiketter : 2.1
 Tunnel-restriktionskod : (D)

RID
 Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
 Klassificeringskod : 5F
 Farlighetsnummer : 23
 Etiketter : 2.1

IMDG
 Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
 Etiketter : 2.1
 EmS Kod : F-D, S-U

IATA (Frakt)
 Packinstruktion (fraktflyg) : 203
 Packningsinstruktioner (LQ) : Y203
 Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
 Etiketter : Flammable gas

IATA (Passagerare)
 Packinstruktion (passagerarflyg) : 203
 Packningsinstruktioner (LQ) : Y203
 Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
 Etiketter : Flammable gas

14.5 Miljöfaror

ADN
 Miljöfarlig : nej

ADR
 Miljöfarlig : nej

RID
 Miljöfarlig : nej

	Sida: 21
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämpligt

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 57). : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

		Kvantitet 1	Kvantitet 2
P3a	BRANDFARLIGA AEROSOLER	150 tn	500 tn
18	Extremt brandfarliga kondenserade gaser (inkl. LPG) och naturgas	50 tn	200 tn

	Sida: 22
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

Andra föreskrifter : Klassificering enligt KIFS 2005:7
KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel
Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18

Unga personer under 18 år får inte arbeta med denna produkt enligt EU-direktiv 94/33/EG om skydd av yngre personer under arbete.

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

DSL	: Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan
AICS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
ENCS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
KECI	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
PICCS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
IECSC	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
TCSI	Är ej i överensstämmelse med förteckningen
TSCA	Finns i TSCA-förteckningen

Förteckningar

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Ytterligare information

Revisionsdatum: 25.09.2018

Fullständig text på H-Angivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

		Sida: 23
SÄKERHETSATABLAD		Revisionsdatum: 25.09.2018
		Tryckdatum: 11.03.2020
		SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER		Version: 4.0
887097		

H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid förtäring.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Annan information : Information som sammanställts häri anses vara korrekt, även om detta inte kan garanteras, vare sig den genererats inom företaget eller inte. Mottagarna uppmanas att bekräfta innan informationen behövs, att den är aktuell, tillämplig och lämplig för rådande förhållanden. Detta SDB har utfärdats av Valvoline miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

Förteckning över förkortningar och akronymer som kan, men inte nödvändigtvis är, används i detta säkerhetsdatablad :

ACGIH: Den amerikanska organisationen för industriella hygienister

BEI : Biologisk exponeringsindex

CAS: Tjänst för kortfattad kemisk information (avdelning av American Chemical Society).

CMR: Karcinogen, mutagen eller toxisk för reproduktion

Ecxx: Effektiv koncentration av xx

FG: Livsmedelstyp

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.

H-deklaration: Riskdeklaration (H-statement)

IATA: Internationellt samarbetsorgan för lufttransport.

IATA-DGR: Föreskrift för farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: Internationellt samarbetsorgan för civilflyg

ICAO-TI (ICAO): Tekniska instruktioner av den "Internationella civila luftfartsorganisationen"

ICxx: Hämmande koncentration för xx av en substans

IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods

ISO: International organisation för standardisering

LCxx: Dödlig koncentration, för xx procent av testpopulationen

LDxx: Dödlig dos, för xx procent av testpopulationen

logPow: oktanol-vatten uppdelningskoefficient

	Sida: 24
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 25.09.2018
	Tryckdatum: 11.03.2020
	SDB-nummer: R0524073
Tectyl® CAVITY WAX AMBER	Version: 4.0
887097	

N.O.S. : Ej specificerat på annat sätt
 OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
 OEL: Yrkesexponeringsgräns
 PBT: Persistent, bioackumulativ och toxisk
 PEC: Förutsedd effektkoncentration
 PEL: Tillåtna exponeringsnivåer
 PNEC: Förutsåg ingen effektkoncentration
 PPE: Personlig skyddsutrustning
 F-framställning: Framställning om försiktighetsåtgärder (P-statement)
 STEL: Korttidsexponeringsgräns
 STOT: Toxicitet för specifikt målorgan
 TLV: Tröskelgränsvärde
 TWA: Tidsviktat medelvärde
 vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulativt
 WEL: Exponeringsnivå på arbetsplats

ABM: Vattenriskklass för Nederländerna
 ADN: Regler för transport av farliga substanser på Rhenfloden
 ADR: Avtal avseende den internationella transporten av farligt gods på väg.
 CLP: Klassificering, märkning och förpackning
 CSA: Kemisk säkerhetsbedömning
 CSR: Kemisk säkerhetsrapport
 DNEL: Deriverad ingen effektnivå.
 EINECS: Europeisk inventariellista över befintliga kommersiella kemiska substanser.
 ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska substanser
 REACH: Registrering, utvärdering, auktorisering och restriktion av kemikalier
 RID: Föreskrift avseende den internationella transporten av farligt gods med järnväg
 R-fras: Riskfras
 S-fras: Säkerhetsfras
 WGK: Tysk vattenriskklass