

Produktdatablad

Rakbandad spånskiveskruv för förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.


Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.8	30	26	15	RB4430	1000	Förpackning	10
3.8	41	37	25	RB4441	1000	Förpackning	10



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

