

Funktion: Härdad karmskruv för karminfästning vid montage i stålregel. Skruven har en justerhylsa som skruvas i ett förborrat hål. Karmen justeras genom att vrida hylsan med justernyckeln.

Material: Skruv av härdat stål, hylsa i zink och buffert i plast.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Karmen ställs i våg och lod. Förborra med karmborr ett 14 mm hål i karmen och 5 mm (centrumborr) i stålregeln. Sätt karmskraven på montagenyckeln och skruva hylsan så att plastbufferten spänner mot stålregeln. Ta bort eventuella kilar på karmsidorna och justera karmen med montagenyckeln. Täck hålen med täcklock.



D	L	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7	50	440529	50	Förpackning	8
7	70	440719	50	Förpackning	8
7	90	440919	50	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

