

Produkttypens unika identifikationskod:

Finja U-block/Sulformsblock

Avsedd användning/avsedda användningar:

Murblock för väggar, pelare och fundament.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 771-3 / Nr 1505 Nordcert AB

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Dimensioner (BxHxL)	se produktblad	EN 772-16
Toleransklass	D2	EN 771-3
Planhet, parallellitet	NPD	
Konfiguration	Med spår för gjutning och/eller isolering.	
Normaliserad medeltryckhållfasthet (fb)	6,0 N/mm ² , kategori 1	EN 772-1
Medeltryckhållfasthet (fb,mean)	4,5 N/mm ² , kategori 1	
Karakteristisk tryckhållfasthet (fb,kar)	2,9 N/mm ² , kategori 1	
Fuktrörelse	< 0,65 mm/m	EN 772-14
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	EN 13501-1
Vattenabsorbtion	Får ej lämnas oskyddad	-
Densitet	650 kg/m ³ ±10%	
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	EN 1745
Ljudreduktion, indata vid beräkning av ljudreduktion.	Bruttodensitet 650 kg/m ³ ±10%	-
Värmekonduktivitet	λ10,dry 0,17 W/mK	EN 1745
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämne	Inga	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a last name, written in a cursive script.

Produktansvarig

Finja den 2018-09-27