

# LÖS LÄTTKLINKER

## Lös Lättklinker

Består av små brända kulor av kalkfattig lera med keramiska egenskaper. Ett isolerande, dränerande, obrännbart och lätt men samtidigt starkt material. Används till exempel som dränering, utfyllnad och isolering runt byggnader, som jordförbättring med mera. Finns i olika fraktioner.

### Arbetsanvisning

-

### Teknisk data

	8-16	10-20 K
Torr skrymdensitet	300 kg/m <sup>3</sup> ± 15%	300 kg/m <sup>3</sup> ± 15%
Krossmotstånd (+/- 10%)	2,1 MPa	1,4 MPa
Värmekonduktivitet/lambda-värde	0,11	0,11
Brandklass	Euro klass A1 (obrännbart)	
Kapillär stighöjd enl. EN 1097-10:2004	-	145 mm
Friktionsvinkel	-	35-40 grader

### Förpackning

Produkten levereras i 50 L plastsäck. 10-20 K finns även i 1750 L storsäck.

### Lagring

Obegränsad lagringstid.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

**FINJA**