



webergypsum primer

- Förbättrar vidhäftning

Om produkten

Gypsum Primer används för att förbättra vidhäftningen mot svagt sugande underlag såsom färg, asfalt och slät betong. Består av organiskt olösligt bindemedel och mineraliska tillsatser.

Användningsområde

Gypsum Primer används vid renovering och nyproduktion, som primer före putsning med Gypsum Naturgips

Typ av underlag

- Gipsskiva
- Block
- Betong
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

Bra att veta

Torktid min 3 timmar beroende på temperatur, min temp vid applicering +5°C.

Blandning

Färdig att användas efter omrörning, spädes ej

Produktspecifikation

Lagring	Obruten förpackning ca 8 mån, frostfritt.
Förpackning	5 kg burk 20 kg burk

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200629264	webergypsum primer, 5 kg dunk
5200790238	webergypsum primer, 20 kg dunk

Användning

Appliceras flödigt och heltäckande med roller. Materialåtgång: 0,2-0,3 l/m² beroende på ytans struktur.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.