



webertherm 413 startlist

- Används vid anslutning till sockel eller balkong

Om produkten

Start/avslutningsprofil för putstjocklek 10mm. Profilen är försedd med glasfiberväv som skall putsas in och överlappas med fasadnätet.

Användningsområde

Therm 413 används vid olika typer av anslutningar tex. mot sockel eller balkong.

Typ av underlag

- Block
- Tegel
- Lättbetong
- Isolering

Användning

Therm 413 monterar normalt dagen innan putsning vid anslutningar. Listen monterar i samma bruk som putsarbetet ska utföras med.

Produktspecifikation

Lagring Lagringen ska ske torrt.

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200787806	webertherm 413 startlist – 2500 mm

Observera

Fasadnätet ska överlappa minst 10cm på glasfiberväven som är monterad på Therm 413.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.