

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI HÄFT

Cementbaserad häftslamma.

Beskrivning - Användningsområde

Hey'di Häft är en cementbaserad slamma som påföres cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget. Hey'di Häft kan också användas inomhus på ej sugande underlag där vanlig primning inte är tillräckligt, på plastmattor, gamla plattor, stål (inte aluminium)m.m.

Förarbete - Underlag

Betongytor skall vara fria från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor skall förvattnas, men det skall inte vara fritt vatten på ytan.

Blandning

Ca. 2 liter vatten till hinkens innehåll på 10 kilo. Blandning utförs med maskin med visp eller turbomixer. Blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri massa.

Användning

Hey'di Häft påföres i en omgång med borste, roller eller kraftig pensel. Det skall påföras minimum 1 mm tjocklek. Redskap rengöres med vatten.

Torktid

Avjämning/pågjutning kan göras när ytan är gångbar, normalt 2-3 timmar efter utläggning. Brukstid utblandad massa ca. 30 minuter.

Åtgång

Ca. 1,5 kg/ m²

Lagring

Lagras torrt i 2 år.

Förpackning

4,5 kg påse och 10 kg hink.



TEKNISK DATA

Vidhäftning till betong: 1,5-3,0 N/mm²
Frostbeständighet(SS137244):... Mycket bra
Vattenmängd: ca. 2 l/10 kg
Materialåtgång: ca. 1,5 kg pr.m²
Öppen tid: ca. 30 min
Gångbar: 2-3 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varunr:

4,5 kg: 186
10 kg: 185

GTIN kod:

4,5 kg: 7054150018609
10 kg: 7054150018500

Arbeshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten kan vara frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Revisionsdatum: 03.06.15



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.